

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

plastic cover
inflammability acc. to UL 94 V-0
Kunststoffdeckel
nicht entflammbar nach UL 94 V-0

Al cap
Al Kappe

roundcable H05V2V2-F 2x0,75mm²
Rundkabel H05V2V2-F 2x0,75mm²

max 87 after operation
of overpressure fuse
max. 87 bei evt. Ansprechen
der Überdrucksicherung

80⁺²₋₃

58^{±1}

Ø35^{±0,2}

black
schwarz

shrinking hose (color black)
Schrumpfschlauch (Farbe schwarz)

brown
braun

blue
blau

Ø6,2^{±0,4}

50^{±5}

250^{±10}

terminal Ø5,2 CuZn tinned
Gabelkabelschuh Ø5,2 CuZn verzinkt

Aluminium case acc. to DIN 41115
Aluminiumgehäuse nach DIN 41115

marking in black or green colour
Beschriftung in schwarzer oder grüner Farbe

Storage conditions for Hydra capacitors see instruction 464.073 909.FA appendix 10.					Freimasstoleranzen		Oberflaechen		Masstab:		C:\SET\AutoCAD vykresy\SET_KK\TD\193879td.dwg	
									Werkstoff:			
					2021	Datum	Name		MKP—SI—Capacitor MK MKP 12,5/322I/1			
					Bearb.	26.AUG.	Chrtek					
					Gepr.							
					Norm.							
									464.193 879.TD			
												
									Blatt			
									Bl.			
Zust.	Aenderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.:				Ers. f.:		Ers. d.:	