

...ung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Al-cap
AL-Kappe

plastic cover inflammability acc. to UL 94 V-0
Kunststoffdeckel nicht entflammbar nach UL 94 V-0

roundcable / Rundkabel UL-Style 2587
2x AWG 18 / 600V 90°C

Al-case acc. to DIN 41116
Gehäuse nach DIN 41116

max 82 after operation of
overpressure disconnecter
max. 82 mm bei evtl. Ansprechen
der Überdrucksicherung

75⁺²₋₃

48±1


10⁺¹

HYDRA
MKB MKP 3/500I/2330
MKP 3 µF ± 5%
470V AC 30000h/KI A
-25/85/21 50/60Hz

UKACE

S2 3

EN 60252-1
vegetable oil
protection class: IP65
-50VAC 60Hz -25/+85°C
PROTECTED 10,000 AFC
CSA C22.2 No.190
month/year / Monat/Jahr



torsionally and not tinned
verdrallt und unverzint

marking in black or green colour
Beschriftung in schwarzer oder grüner Farbe

Freimasstoleranzen		Oberflächen		Masstab:		F:\AUTOCAD VIKRESY\SET_KK\TD\301572TD.DWG	
Werkstoff:							
2025	Datum	Name		MKB-SI Motorkondensator MKB MKP 3/500I/2330			
Bearb.	7.FEB.	Chrtek					
Gepr.							
Norm.							
HYDRA				464.301 572.TD		Blatt	
						Bl.	
Zust.	Aenderung	Datum	Name	Norm.	Ers. f.:	Ers. d.:	